

## **SST.1.**

# **SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZBIÓRKI**

### **1. Wstęp.**

#### **1.1 Przedmiot SST**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w Ośrodku dla Bezdomnych Nr 1 w Poznaniu.

#### **1.2. Zakres stosowania SST.**

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

#### **1.3. zakres robót objętych SST.**

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzi:

- Rozbiórka stolarki okiennej
- Rozbiórka stolarki drzwiowej – nie dotyczy
- Rozbiórki i ponowne montaż zabezpieczeń i obróbek
- Rozbiórki ogrodzeń i zasieków tymczasowych
- Wywóz i utylizacja odpadów powstałych z rozbiórki.

#### **1.4. Określenie podstawowe.**

Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

#### **1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.**

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z przedmiarem robót, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

### **2. Materiały.**

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.

### **3. Sprzęt.**

Do rozbiórek może być używany dowolny sprzęt zgodny z przepisami BHP.

### **4. Transport.**

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Materiał z rozbiórki należy odwieźć na wysypisko przystosowane do odbioru tego typu odpadów. Wykonawca musi przedłożyć zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację materiałów z rozbiórki. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

## **5. Wykonanie robót.**

### **5.1 Roboty przygotowawcze.**

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- Zdemontować kolidujące – istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalacje teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie inne uzbrojenie.

### **5.2. Roboty rozbiórkowe.**

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Zdemontowaną stolarkę okienną należy niezwłocznie przenieść na zewnątrz budynku w miejsce wydzielone za pomocą ogrodzenia tymczasowego.

Wszelkie pozostałości, w szczególności gruz i potłuczone szkło należy niezwłocznie usuwać poza obręb budynku. Gruz i szkło należy składować do czasu wywozu s stalowych kontenerach.

## **6. Kontrola jakości robót.**

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. i 5.2.

## **7. Obmiar robót.**

- Rozbiórki ościeżnic do 2 m<sup>2</sup> – 1 szt.
- Rozbiórka ościeżnic ponad 2 m<sup>2</sup> – m<sup>2</sup>
- Wywóz odpadów – m<sup>3</sup>.

## **8. Odbiór robót.**

Wszystkie roboty objęte SST1 podlegają zasadami odbioru robót zanikających.

## **9. Podstawa płatności.**

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

## **10. Uwagi szczegółowe.**

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórki do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru.

10.2. Ilość robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru.